

KURU BUZ PÜSKÜRTME CİHAZI BUSE BOOSTER 15S





- Kuru buz peletleri ile yüzeylerin temizlenmesi ve pasların temizlenmesi için yüksek performanslı püskürtme sistemi
- Sanayi, bakım ve onarımda üniversal ve mobil kullanılabilir

Ürün özellikleri:





- Tek hortum sistemi
- Kademesiz kuru buz ayarı 0 – 60 kg/h
- Sanayi standardı
- Hava ve kuru buz tüketiminde optimize edilmiş akış teknolojisi sayesinde ekonomik
- Hızlı kavrama üzerinden püskürtme hortumu bağlantısı
- MODY tırnaklı kavrama üzerinden basınçlı hava bağlantısı
- Termo izolasyonlu kuru buz hunisi, silkeleme sistemi ile
- Düz olmayan zeminde kolay kullanım için geniş boyutlu havali tekerlekler
- Kaymaz kauçuk ayaklar sayesinde makine güvenli durur
- Sağlam ve hava koşullarına dayanıklı gövde
- Acil kapama tuşu üzerinden güvenli kapatma
- Kolay kullanım ve kumanda
- Made in Germany / CE işareti



Teslimat kapsamı içindekiler:

<p>Üniversal power ağızlıklı püskürtme tabancası</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek akış hızına sahip power ağızlık • Aletsiz hızlı ağızlık değişimi • Sabitleme düğmesi ile devreye alma • Tabanca darbelere dayanıklı plastik, entegre edilmiş koruyucu yay ile • Püskürtme tabancası tüm BUSE jet sistemi ağızlıkları ile kombine edilebilir
<p>Püskürtme hortumu BUSE Jet</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Hızlı kavrama sistemi ile • Sıcaklığa ve basınca karşı yüksek dayanıklılık • Hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı • Dayanıklı, değiştirilebilen PE hortum folyo dahil • Farklı uzunluklarda mevcut
<p>Basınçlı hava hortumu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • MODY tırnaklı kavramalar 3/4" ile • Düz sarılabilir • Aşınmaya dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü • Farklı uzunluklarda mevcut
<p>Şebeke kablosu</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • 10 m uzun topraklama fişli - CEE 7/4

Tavsiye edilen aksesuarlar:

<p>Kuru buz splitter</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Püskürtme tabancası ve ağızlık arasına montaj için • Kuru buz peletlerini değiştirilebilen ızgara rondelalarla ufalar • Verimliliği sayısız uygulamada artırır • Kuru buz tüketimini azaltır • Aletsiz hızlı adaptasyon • Tüm ağızlıklarla kombine edilebilir
<p>Harici basınçlı hava yarlaması 0 - 16 bar</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • İstenen uygulamalar için püskürtme basıncının ayarlanması ve optimize edilmesi • Komple MODY tırnaklı kavrama 3/4" ve manometre ile • Ayar aralığı 0 - 16 bar
<p>Düz ağızlık - uzun 225 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Yüksek yüzey gücüne sahip düz ağızlık • Ağızlık uzunluğu: 225 mm • Ağızlık çıkışı: 50: mm x 4 mm • Aletsiz hızlı ağızlık değişimi
<p>Düz ağızlık - kısa 110 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Azami akış hızına sahip power düz ağızlık • Ağızlık uzunluğu: 110 mm • Ağızlık çıkışı: 25 mm x 4 mm • Aletsiz hızlı ağızlık değişimi

TEKNİK VERİLER:

Genel veriler:

Tanım:	BUSE Booster 15S
Ürün numarası:	50090016
Püskürtme sistemi:	Tek hortum sistemi
Püskürtme malzemesi:	Kuru buz peletleri - 3 mm'lik çap
Kuru buz tüketimi:	0 - 60 kg/h - kademesiz ayarlanabilir / uygulamaya bağlı
Kuru buz kapasitesi:	11 litre / 8 kg
Püskürtme hortumu 3/4" farklı uzunluklarda mevcut:	5 m, 7,5 m veya 10 m
Basınçlı hava hortumu 3/4" farklı uzunluklarda mevcut:	5 m, 7,5 m, 10 m veya 20 m
Ölçüler (U x G x Y):	665 x 540 x 880 mm
Ağırlık:	65 kg

Basınçlı hava verileri:

Hava tüketimi:	1 - 6 m ³ /dak / uygulamaya bağlı
Uygulama basıncı:	1 - 16 bar
İzin verilen çalışma basıncı:	maks. 16 bar
Optimum hava kalitesi ISO standardı 8573-1 uyarınca:	Sınıf 3: Yağsız ve tozsuz Sınıf 4: Kuru (basınç yoğunlaşma noktası yakl. 5 °C)

Elektrik verileri:

Elektrik bağlantısı:	230 V / 50 Hz - başka gerilim talep üzerine
Elektrik gücü:	750 W